

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**  
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.

- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**  
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.

- **Cadre en acier ultra-robuste :**  
Acier de calibre 12, au fini peint par poudrage.

- **Allumage électronique 24 volts :**  
Allume automatiquement la veilleuse lorsque le moteur est mis en marche.

- **Combinaison pompe et moteur à entraînement par courroie :**  
Pour prolonger la durée utile de votre pompe.

- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**  
Réglez facilement la température de l'eau.

- **Soupape de marche à vide séparée :**  
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.



- **Coupe-tirage compris**

- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**  
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.

- **Soupape de surpression :**  
Pour une sécurité accrue.

- **Arrêt temporisé :**  
Arrête automatiquement le moteur lorsque l'appareil n'est pas en marche.

- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**  
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**  
Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 345, 000 BTU.

- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure:**

Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique.

### Autres caractéristiques

- Interrupteur marche-arrêt à commutateur rotatif facile d'accès
- Moteur électrique (ODP) Baldor
- Interrupteur de débit - Pour une sécurité accrue
- Quatre buses à branchement rapide
- Événement de type A



### FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	H3620BEN/P	H3823BEN/P	H4030BEN/P	H5030BEN/P
Pression de service (lb/po <sup>2</sup> ) :	2000	2300	3000	3 000
Débit (gal/min) :	3.6	3.8	4.0	5,0
Moteur (ch) :	5.0	6.0	7.5	10
Tension disponible (monophasée) :	-	230	230	230
Tension disponible (triphasee) :	208/230/460/575	-	208/230/460/575	208/230/460/575
Ampères :	14/13/7/5	32/22/22/11/8	32/22/22/11/8	40/30/28/14/11
Régime de la pompe :	1 450	1 450	1 450	1 450
BTU :	345 000	345 000	345 000	345 000
Arrêt temporisé :	OUI	OUI	OUI	OUI
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	47 po x 23 po x 41 po	47 po x 23 po x 41 po	47 po x 23 po x 41 po	47 po x 23 po x 41 po
Poids à l'expédition :	530 lb	535 lb	540 lb	560 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Distribué par :

# Dynablast®

