

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**  
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**  
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Moteur TEFC Baldor :**  
Le système d'aspiration basse vitesse prolonge la durée utile de votre pompe.
- **Soupape de marche à vide séparée :**  
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Filtre d'entrée :**  
Permet de réduire les contaminants qui entrent dans la pompe.
- **Panier à produits chimiques :**  
Pour le rangement facile des produits chimiques.

- **La protection d'un codre périmétrique intégral :**  
Avec fini peint por poudrages.



- **Quatre buses à branchement rapide :**  
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25° et à savon.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**  
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Pistolet de qualité et lance en acier inoxydable :**  
Gâchette facile à utiliser avec lance de 36 po.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**  
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Pied en caoutchouc :**  
Pour réduire les vibrations.

- **Pneus 10" sans air :**  
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.

### Autres caractéristiques:

- Homologué Warnock Hersey
- Cordon d'alimentation et prise robustes
- Manomètre
- Support de pistolet, lance et tuyou est inclus avec le chariot



### FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	CR2010DE1	CR3015DE1	CR3621DE1
Pression de service (lb/po <sup>2</sup> ) :	1 000	1 500	2 100
Débit (gal/min) :	2,1	3,0	3,6
Moteur (ch) :	1,5	3	5
Régime de la pompe (tr/min) :	1 750	1 750	1 750
Tension :	115	230	230
Ampères :	13,9	13,2	23
Dimensions - Poignée relevée (Long. x Larg. x Haut.) :	37 po x 26 po x 35 po	37 po x 26 po x 35 po	35 po x 26 po x 35 po
Poids à l'expédition :	105 lb	123 lb	190 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

DÉVIDEUR OPTIONNEL EST DISPONIBLE

- DYNAHR150
- DYNA15141718



CR3621DE1  
avec dévideur

Distribué par :

# Dynablast®

