SÉRIE DEF

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Moteur électrique à entraînement direct • Brûleur au mazout

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**
  Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapidepour tuyaux souples :**
  Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Cadre en acier ultra-robuste :**
  Comprend un support à tuyau et un revêtement époxydique par poudrage.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**
  Réglez facilement la température de l'eau.
- **Interrupteur marche-arrêt à bascule facile d'accès :**
  Comprend un témoin.
- **Fusible remplaçable :**
  Pour une protection contre les surcharges électroniques.
- **Tableau de commande facile d'accès :**
  Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.
- **Enveloppe du serpentin en acier robuste :**
  Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 172 000 BTU.

- **Pneus 10" sans air :**
  Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.
- **Quatre buses à branchement rapide :**
  Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25° et à savon QC.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
  Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**
  Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Soupape de marche à vide séparée :**
  Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
  Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Grand réservoir de combustible :**
  Peut contenir jusqu'à 4,4 gallons de mazout n° 1 ou n° 2. Comprend également une jauge de carburant.

FICHE TECHNIQUE *FABRIQUÉ AU CANADA*

MODÈLE	H2015DEF1
Pression de service (lb/po^2) :	1 500
Débit (gal/min) :	2,0
Moteur (ch) :	2
Tension disponible (monophasée) :	115
Ampères :	20
Régime de la pompe :	3 450
BTU :	172 000
Arrêt temporisé :	NON
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	42 po x 26 po x 40 po
Poids à l'expédition :	290 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression :**
  Pour une sécurité accrue.
- **Moteur électrique (ODP) Baldor**
- **Cordon d'alimentation robuste**
- **Brûleur Beckett de 12 V :**
  Pas besoin d'électricité

Distribué par :

DEF-H2105.F.A-06/10

www.dynablast.com