

Moteur électrique à entraînement direct ♦
Brûleur au mazout

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Grand réservoir de combustible :**
Pour contenir jusqu'à 4,4 gallons de mazout n° 1 ou n°2. Comprend également une jauge de carburant.
- **Cadre en acier ultra-robuste :**
Comprend un cadre de sécurité, un support à tuyau et un revêtement époxydique par poudrage.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Interrupteur marche-arrêt à bascule facile d'accès :**
Comprend un témoin.
- **Fusible remplaçable :**
Pour une protection contre les surcharges électroniques.
- **Tableau de commande facile d'accès :**
Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**
Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 300 000 BTU.

Dévidoir en option disponible pour H3025DEF1 et H3030DEF1/3D seulement. Utiliser le n° HR4KIT.



- **Pneumatiques de 13 po :**
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier

- **Quatre buses à branchement rapide :**
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25°, et à savon QC.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Soupape de marche à vide séparée :**
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.



Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression** - Pour une sécurité accrue.
- **Moteur électrique (ODP) Baldor**
- **Cordon d'alimentation robuste**
- **Brûleur Beckett de 12 V** - Pas besoin d'électricité

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	H2015DEF1	H3025DEF1	H3030DEF1/3D
Pression de service (lb/po ²) :	1 500	2 500	3 000
Débit (gal/min) :	2,0	3,0	3,0
Moteur (ch) :	2	5	6
Tension disponible (1-phase) :	115 V	230 V	230 V
Tension disponible (3-phase) :	-	-	575 V
Ampères :	20	30	30/7,5
Régime de la pompe (RPM) :	3 450	3 450	1 725
BTU :	172 000	300 000	300 000
Arrêt temporisé :	Non	Oui	Oui
Dimension (Lo x La x H) :	42" x 26" x 40"	42" x 28" x 43"	42" x 28" x 43"
Poids à l'expédition :	290 lb	420 lb	425 lb

Distribué par :

Dynablast®

